



TANQUE AGUATERO CHAPA O P.R.F.V.

SOBRE ACOPLADO



**CAPACIDADES DESDE LOS 6000
LITROS**





TANQUES AGUATEROS EN CHAPA O P.R.F.V.



CARACTERÍSTICAS

Tanque Capacidad 6, 8, 10 y 12000 Lts. Construido en resina poliéster y fibra de vidrio, apto para transporte de agua potable. Compuesto por dos casquetes unidos. Cuenta con compartimentos internos que hacen de rompeolas.

En la sección inferior y teniendo en cuenta la distancia entre largueros, se han determinado longitudinalmente dos molduras reforzadas para apoyo del depósito sobre la unidad portante. Destacada curvatura de sus paredes, otorgando así fortaleza no verificada en productos similares.

En la parte superior cuenta con una boca entrada paso hombre con tapa abisagrada y antiderrame del mismo material. Cuenta con descarga en parte posterior de 2 1/2". Color e inscripciones a elección. Poseen escalera, guardabarros y paragolpes. Color a elección. Pintura gel coats color.

Tanque De forma semielíptica con rompeolas dispuestos transversalmente, construido íntegramente en chapa de acero al carbono 3/16" (4.76 mm), soldado eléctricamente interior y exterior, esmerilada en sus frentes.

Boca superior de carga e inspección de 500 mm de diámetro con tapa de aluminio abisagrada y batea circundante antiderrame. Conexión estándar en 2 1/2" inferior posterior para descarga por gravedad en el servicio de riego de arboles y otros.

Falso chasis en forma de "V" construido en chapa plegada del mismo espesor que el tanque. Poseen escalera, guardabarros y paragolpes.

DISEÑADOS PARA CAPACIDADES DE 6 A 20000 LITROS
OPCIONAL ARENADO INTERIOR Y TRATAMIENTO EPOXI.
APTO PARA AGUA POTABLE



(03572) 45600



+54 9 3572-52230

info@prbsa.com.ar