



CAJAS VOLCADORAS



**Equipo montado sobre camiones
4x2, 6x2 ó 6x4,**





CAJAS VOLCADORAS

CARACTERÍSTICAS



Equipo montado sobre camiones 4x2, 6x2 ó 6x4, con adecuada capacidad de carga a tierra y peso mínimo del equipo, para la máxima carga útil transportada. Apto para transporte de cargas pesadas o medianas sobre caja con compuertas traseras semirroquera y/o laterales.

Previa apertura de compuertas, descarga por gravedad con angulación de hasta 48° por acción de cilindro telescópico central frontal ó sistema rotativo de brazos y bielas gemelas (pata langosta), accionado por cilindro de izaje. Operación comandada desde cabina de camión.

Estructura completa montada sobre una base estructural. Piso reforzado en chapa acero micro aleada. Carrocería íntegramente soldada, construida en chapa de acero micro aleada con bastones laterales para mayor rigidez. Compuerta de la carrocería con bisagras y soportes de acero para el doble movimiento de apertura y cierre. Cubre cabina proporcional a la altura de la cabina, construido en chapa de acero micro aleada. Guardabarros con pantallas antiespray.

Cajas con capacidad de 6 a 24m³. Las medidas generales obedecen al espacio disponible sobre chasis de camión propuesto.

Cilindro hidráulico construido con tubo alisado y bruñido, vastago templado, rectificado y cromado. Brazo de levante opcional pudiendo elegir sistema con dos cilindros laterales o telescopio central.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

Limpieza, desoxidado, fosfatizado. Aplicación de antióxido y acabado con esmalte poliuretano de doble aplicación según norma de fabricación. Color a elección de cliente.



(03572) 456001

+54 9 3572-522303

info@prbsa.com.ar