



TANQUES
AÉREOS ESTÁTICOS
HORIZONTALES Y VERTICALES



INDUSTRIA ARGENTINA



SAN MATÍN 41, RUTA NAC. N°9 KM 629, ONCATIVO, CBA.
TEL/FAX: +54 03572 456001 / 466001 / 462772
www.prbsa.com.ar

TANQUE AÉREOS HORIZONTALES Y VERTICALES

DISEÑADOS PARA CAPACIDADES HASTA
150000 LITROS



TANQUE AÉREO HORIZONTAL CON BASES

De forma cilíndrico horizontal, construido íntegramente en chapa de acero al carbono y diseñados bajo normas internacionales. Soldado eléctricamente a doble costura y esmerilada en sus frentes. Con espesor mínimo determinado en función de su diámetro. Cabezales cónicos, boca paso hombre superior con tapa abulonada de 500 mm de diámetro. Conexiones de llenado, venteo, descarga y purga. Escalera exterior en caño 3/4" con peldaños en chapa antideslizantes. Nivel tubular con válvula de corte y escala graduada. Equipado con cuatro bases en chapa plegada proporcionando así una elevación del suelo acorde para trabajos de descarga y purga. Base para electrobomba.

TANQUE AÉREO VERTICAL CON BASES

De forma cilíndrico vertical, construido íntegramente en chapa de acero al carbono y diseñados bajo normas internacionales. Soldado eléctricamente a doble costura y esmerilada en sus frentes. Con espesor mínimo determinado en función de su diámetro. Cabezales cónicos, boca paso hombre superior con tapa de aluminio abisagrada y boca inferior abulonada de 500 mm de diámetro. Conexiones de llenado, venteo, descarga y purga. Escalera exterior en caño 3/4" con módulos guarda-hombre solidarios a la estructura a modo de seguridad. Nivel tubular con válvula de corte y escala graduada. Equipado con cuatro bases en chapa plegada y placa de apollo, proporcionando así una elevación del suelo óptima para trabajos inferiores.



Nivel con graduación y válvula de corte



Pata Horizontal con base para electrobomba



Cáncamo para izaje



Boca Inspección con tapa abulonada



Base para tanque vertical

CAPACIDAD NOMINAL EN LITROS	DIÁMETRO INTERIOR	LONGITUD DEL CILINDRO	ALTURA TANQUE HORIZONTAL	ALTURA TANQUE VERTICAL
5000	1470	3270	1860	4000
10000	2080	3430	2440	4100
15000	2080	4950	2440	5600
20000	2400	5000	2730	5700
25000	2660	5000	3050	5700
30000	2920	5100	3280	6000
35000	2920	5850	3280	6800
40000	2920	6600	3280	7500
50000	2920	8100	3280	9100

DATOS CORRESPONDIENTES A LÍNEA ESTÁNDAR. DIMENSIONAMIENTO SEGÚN NECESIDAD

OPCIONALES:

ESCALERA INTERIOR

En caño 3/4" con módulos guarda-hombre a modo de seguridad.

EQUIPO PARA DESPACHO

Kit de instalacion en tanque, compuesto con bomba centrífuga de 1 HP de potencia de accionamiento monofásico o trifásico, caudalímetro con contador parcial y totalizador, pre-filtro con malla lavable. Provisto con manguera de 3/4" con pico de corte automático.